



Schuifstelsel van topklasse **SAF[®]** **MET HOUTEN BOEIBOORD**



Eenvoudig, betrouwbaar en snel te installeren!

■ **STIL:**

Op kogellagers gemonteerde wielrollen

■ **AESTHETIEK:**


Wit gecoat MDF koppelwandsteun en voeteneind, klaar om te schilderen

■ **PRAKTIJK:**

Hoekrail uit één stuk > eenvoudige bevestiging
Houten sierlijst > eenvoudige installatie met clips

Hoekbaan uit één stuk met houten boeiboord en kap





SET SAF®WOOD 60

Referentie	Omschrijving
SAFB60-185	<p>Set SAF WOOD voor 1 deur met een gewicht van max. 60 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 rail van ruw aluminium op lengte geboord van 1.85 m. - 1 wit gecoate MDF afwerking met witte pakking - 2 wit gecoate MDF-panelen - 1MDF fascia met coating (kan worden bijgesneden) - 3 bevestigingsbeugels voor hoofdband - 2 wielrollen 13218 + 2 plaatjes 13036 - 2 verstelbare buffer 11213 - 1 grondgeleider 1103R - schroeven, sleutel en montagehandleiding

**60
KG**

OPTIONELE SCHOKDEMPERS

M65S	Softclose/open systeem waardoor de deur zachtjes geopend en/of gesloten kan worden (over 100 mm). De demper geleidt de deur automatisch totdat ze volledig open en/of dicht is. Geschikt voor deuren van 10 tot 20 kg . 2 dempers aanbevolen voor deuren vanaf een breedte van 830 mm
M66S	Idem voor deuren van 21 tot 60 kg

Installatievoorwaarden voor 2 schokdempers M65S of M66S



SET SAF®WOOD



Kies de demper die geschikt is voor de inertie van het gewicht van uw deur voor een optimale werking

Exclusief MANTION :
M65S : Schokdemper voor lichte deuren

